

Спецификация	TKL-083-KGEN-BLACK-OEM-PS-2-US-CYR
--------------	------------------------------------

Устройство ввода	Кнопочная клавиатура с длинным ходом клавиш
Количество клавиш	83
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	с перекрёстными контактами ("scissor-switch")
Сила нажатия (ньютон)	0,55 Н
Ход клавиш	2,5 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	20 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Нет
Характеристики указательного устройства	
Размер	282 x 132 x 25 мм
Материал корпуса	пластик ABS
Тип монтажа	настольная
Интерфейс	PS/2
Характеристики интерфейса	
Длина кабеля	1,8 м
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Температура хранения	-20°C ~ +60°C
Цвет	белый
Вес	0,5 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация	TKL-083-TOUCH-KGEN-WHITE-OEM-USB-US-CYR
--------------	---

Устройство ввода	Кнопочная клавиатура с длинным ходом клавиш
Количество клавиш	83
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	с перекрёстными контактами ("scissor-switch")
Сила нажатия (ньютон)	0,55 Н
Ход клавиш	2,5 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	20 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Тачпад
Характеристики указательного устройства	
Тип	емкостной
Размер	370 x 139 x 21 мм
Активная область	62 x 46 мм
Материал корпуса	пластик ABS
Тип монтажа	настольная
Интерфейс	USB
Характеристики интерфейса	
Длина кабеля	1,8 м
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Температура хранения	-20°C ~ +60°C
Цвет	белый
Вес	0,7 кг

Спецификация	TKL-083-TOUCH-KGEN-WHITE-OEM-PS-2-US-CYR
--------------	--

Устройство ввода	Кнопочная клавиатура с длинным ходом клавиш
Количество клавиш	83
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	с перекрёстными контактами ("scissor-switch")
Сила нажатия (ньютон)	0,55 Н
Ход клавиш	2,5 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	20 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Тачпад
Характеристики указательного устройства	
Тип	емкостной
Размер	370 x 139 x 21 мм
Активная область	62 x 46 мм
Материал корпуса	пластик ABS
Тип монтажа	настольная
Интерфейс	PS/2
Характеристики интерфейса	
Длина кабеля	1,8 м
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Температура хранения	-20°C ~ +60°C
Цвет	белый
Вес	0,7 кг

Спецификация

TKL-083-TOUCH-KGEN-BLACK-OEM-USB-US-CYR

Устройство ввода	Кнопочная клавиатура с длинным ходом клавиш
Количество клавиш	83
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	с перекрёстными контактами ("scissor-switch")
Сила нажатия (ньютон)	0,55 Н
Ход клавиш	2,5 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	20 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Тачпад
Характеристики указательного устройства	
Тип	емкостной
Размер	370 x 139 x 21 мм
Активная область	62 x 46 мм
Материал корпуса	пластик ABS
Тип монтажа	настольная
Интерфейс	USB
Характеристики интерфейса	
Длина кабеля	1,8 м
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Температура хранения	-20°C ~ +60°C
Цвет	чёрный
Вес	0,7 кг

Спецификация

TKL-083-TOUCH-KGEN-BLACK-OEM-PS-2-US-CYR

Устройство ввода	Кнопочная клавиатура с длинным ходом клавиш
Количество клавиш	83
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	с перекрёстными контактами ("scissor-switch")
Сила нажатия (ньютон)	0,55 Н
Ход клавиш	2,5 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	20 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Тачпад
Характеристики указательного устройства	
Тип	емкостной
Размер	370 x 139 x 21 мм
Активная область	62 x 46 мм
Материал корпуса	пластик ABS
Тип монтажа	настольная
Интерфейс	PS/2
Характеристики интерфейса	
Длина кабеля	1,8 м
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Температура хранения	-20°C ~ +60°C
Цвет	чёрный
Вес	0,7 кг

Спецификация	TKL-083-TB14-KGEN-WHITE-OEM-USB-US-CYR
--------------	--

Устройство ввода	Кнопочная клавиатура с длинным ходом клавиш
Количество клавиш	83
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	с перекрёстными контактами ("scissor-switch")
Сила нажатия (ньютон)	0,55 Н
Ход клавиш	2,5 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	20 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	оптический
Диаметр шара	14 мм
Размер	370 x 139 x 23,8 мм
Разрешение	1000 dpi
Материал корпуса	пластик ABS
Тип монтажа	настольная
Интерфейс	USB
Характеристики интерфейса	
Длина кабеля	1,8 м
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Температура хранения	-20°C ~ +60°C
Цвет	белый
Вес	0,7 кг

Спецификация	TKL-083-TB14-KGEN-WHITE-OEM-PS-2-US-CYR
--------------	---

Устройство ввода	Кнопочная клавиатура с длинным ходом клавиш
Количество клавиш	83
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	с перекрёстными контактами ("scissor-switch")
Сила нажатия (ньютон)	0,55 Н
Ход клавиш	2,5 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	20 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	оптический
Диаметр шара	14 мм
Размер	370 x 139 x 23,8 мм
Разрешение	1000 dpi
Материал корпуса	пластик ABS
Тип монтажа	настольная
Интерфейс	PS/2
Характеристики интерфейса	
Длина кабеля	1,8 м
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Температура хранения	-20°C ~ +60°C
Цвет	белый
Вес	0,7 кг

Спецификация	TKL-083-TB14-KGEN-BLACK-OEM-USB-US-CYR
--------------	--

Устройство ввода	Кнопочная клавиатура с длинным ходом клавиш
Количество клавиш	83
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	с перекрёстными контактами ("scissor-switch")
Сила нажатия (ньютон)	0,55 Н
Ход клавиш	2,5 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	20 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	оптический
Диаметр шара	14 мм
Размер	370 x 139 x 23,8 мм
Разрешение	1000 dpi
Материал корпуса	пластик ABS
Тип монтажа	настольная
Интерфейс	USB
Характеристики интерфейса	
Длина кабеля	1,8 м
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Температура хранения	-20°C ~ +60°C
Цвет	чёрный
Вес	0,7 кг

Спецификация	TKL-083-TB14-KGEN-BLACK-OEM-PS-2-US-CYR
--------------	---

Устройство ввода	Кнопочная клавиатура с длинным ходом клавиш
Количество клавиш	83
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	с перекрёстными контактами ("scissor-switch")
Сила нажатия (ньютон)	0,55 Н
Ход клавиш	2,5 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	20 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	оптический
Диаметр шара	14 мм
Размер	370 x 139 x 23,8 мм
Разрешение	1000 dpi
Материал корпуса	пластик ABS
Тип монтажа	настольная
Интерфейс	PS/2
Характеристики интерфейса	
Длина кабеля	1,8 м
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Температура хранения	-20°C ~ +60°C
Цвет	чёрный
Вес	0,7 кг

Спецификация	TKL-083-KGEN-WHITE-OEM-USB-US-CYR
--------------	-----------------------------------

Устройство ввода	Кнопочная клавиатура с длинным ходом клавиш
Количество клавиш	83
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	с перекрёстными контактами ("scissor-switch")
Сила нажатия (ньютон)	0,55 Н
Ход клавиш	2,5 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	20 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Нет
Характеристики указательного устройства	
Размер	282 x 132 x 25 мм
Материал корпуса	пластик ABS
Тип монтажа	настольная
Интерфейс	USB
Характеристики интерфейса	
Длина кабеля	1,8 м
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Температура хранения	-20°C ~ +60°C
Цвет	белый
Вес	0,5 кг

Спецификация	TKL-083-KGEN-WHITE-OEM-PS-2-US-CYR
--------------	------------------------------------

Устройство ввода	Кнопочная клавиатура с длинным ходом клавиш
Количество клавиш	83
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	с перекрёстными контактами ("scissor-switch")
Сила нажатия (ньютон)	0,55 Н
Ход клавиш	2,5 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	20 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Нет
Характеристики указательного устройства	
Размер	282 x 132 x 25 мм
Материал корпуса	пластик ABS
Тип монтажа	настольная
Интерфейс	PS/2
Характеристики интерфейса	
Длина кабеля	1,8 м
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Температура хранения	-20°C ~ +60°C
Цвет	белый
Вес	0,5 кг

Спецификация	TKL-083-KGEN-BLACK-OEM-USB-US-CYR
--------------	-----------------------------------

Устройство ввода	Кнопочная клавиатура с длинным ходом клавиш
Количество клавиш	83
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	с перекрёстными контактами ("scissor-switch")
Сила нажатия (ньютон)	0,55 Н
Ход клавиш	2,5 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	20 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Нет
Характеристики указательного устройства	
Размер	282 x 132 x 25 мм
Материал корпуса	пластик ABS
Тип монтажа	настольная
Интерфейс	USB
Характеристики интерфейса	
Длина кабеля	1,8 м
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Температура хранения	-20°C ~ +60°C
Цвет	белый
Вес	0,5 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8022)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru