

## Спецификация TKS-088с-ТВ38-KGEN-PS-2-US-CYR

|   |  |
|---|--|
| Устройство ввода                        | Промышленная клавиатура с износостойким покрытием                                  |
| Количество клавиш                       | 88   |
| Характеристики клавиш                   |  |
| Технология клавиш                       | кнопочные с коротким ходом   |
| Сила нажатия (ньютон)                   | 2,6 Н  |
| Ход клавиш                              | 0,3 мм   |
| Ресурс каждой клавиши, не менее         | 3 млн. нажатий   |
| Раскладка                               | английская/русская   |
| Указательное устройство                 | Трекбол  |
| Характеристики указательного устройства |  |
| Тип                                     | механический   |
| Материал                                | фенолполимер   |
| Диаметр шара                            | 38 мм  |
| Вращательное усилие                     | 50 г   |
| Размер                                  | 382,6 x 184,6 x 41,7 мм  |
| Ресурс, не менее                        | 6 млн. полных оборотов   |
| Материал корпуса                        | пластик ABS  |
| Тип монтажа                             | настольная   |
| Степень пыле- и влагозащиты по IP       | IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола                      |
| Интерфейс                               | PS/2   |
| Условия эксплуатации                    |  |
| Рабочая температура                     | 0°C ~ +70°C  |
| Температура хранения                    | -25°C ~ +80°C  |
| Цвет                                    | белый  |
| Вес                                     | 1,1 кг   |

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.indukey.nt-rt.ru](http://www.indukey.nt-rt.ru) || почта: [ikd@nt-rt.ru](mailto:ikd@nt-rt.ru)

### Спецификация TKS-088c-TB38-KGEN-USB-US-CYR

|   |  |
|---|--|
| Устройство ввода                        | Промышленная клавиатура с износостойким покрытием                                  |
| Количество клавиш                       | 88   |
| Характеристики клавиш                   |  |
| Технология клавиш                       | кнопочные с коротким ходом   |
| Сила нажатия (ньютон)                   | 2,6 Н  |
| Ход клавиш                              | 0,3 мм   |
| Ресурс каждой клавиши, не менее         | 3 млн. нажатий   |
| Раскладка                               | английская/русская   |
| Указательное устройство                 | Трекбол  |
| Характеристики указательного устройства |  |
| Тип                                     | механический   |
| Материал                                | фенолполимер   |
| Диаметр шара                            | 38 мм  |
| Вращательное усилие                     | 50 г   |
| Размер                                  | 382,6 x 184,6 x 41,7 мм  |
| Ресурс, не менее                        | 6 млн. полных оборотов   |
| Материал корпуса                        | пластик ABS  |
| Тип монтажа                             | настольная   |
| Степень пыле- и влагозащиты по IP       | IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола                      |
| Интерфейс                               | USB  |
| Условия эксплуатации                    |  |
| Рабочая температура                     | 0°C ~ +70°C  |
| Температура хранения                    | -25°C ~ +80°C  |
| Цвет                                    | белый  |
| Вес                                     | 1,1 кг   |

| <b>Спецификация ТКС-088с-TB38-MODUL-EP-PS-2-US-CYR</b> |  |
|--|--|
| Устройство ввода                                       | Промышленная клавиатура с износостойким покрытием                                  |
| Количество клавиш                                      | 88   |
| Характеристики клавиш                                  |  |
| Технология клавиш                                      | кнопочные с коротким ходом   |
| Сила нажатия (ньютон)                                  | 2,6 Н  |
| Ход клавиш   | 0,3 мм   |
| Ресурс каждой клавиши, не менее                        | 3 млн. нажатий   |
| Раскладка  | английская/русская   |
| Указательное устройство                                | Трекбол  |
| Характеристики указательного устройства                |  |
| Тип  | механический   |
| Материал   | фенолполимер   |
| Диаметр шара   | 38 мм  |
| Вращательное усилие                                    | 50 г   |
| Размер   | 370,0 x 180,0 x 45,8 мм  |
| Ресурс, не менее                                       | 6 млн. полных оборотов   |
| Материал передней панели                               | алюминий   |
| Тип монтажа  | встраиваемая   |
| Степень пыле- и влагозащиты по IP                      | IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола                      |
| Особенности исполнения                                 | защищённые края с фаской под 45°   |
| Интерфейс  | PS/2   |
| Условия эксплуатации                                   |  |
| Рабочая температура                                    | 0°C ~ +70°C  |
| Температура хранения                                   | -25°C ~ +80°C  |
| Цвет   | белый  |
| Вес  | 1,1 кг   |

| <b>Спецификация TKS-088c-TB38-MODUL-EP-USB-US-CYR</b> |  |
|---|--|
| Устройство ввода                                      | Промышленная клавиатура с износостойким покрытием                                  |
| Количество клавиш                                     | 88   |
| Характеристики клавиш                                 |  |
| Технология клавиш                                     | кнопочные с коротким ходом   |
| Сила нажатия (ньютон)                                 | 2,6 Н  |
| Ход клавиш  | 0,3 мм   |
| Ресурс каждой клавиши, не менее                       | 3 млн. нажатий   |
| Раскладка   | английская/русская   |
| Указательное устройство                               | Трекбол  |
| Характеристики указательного устройства               |  |
| Тип   | механический   |
| Материал  | фенолполимер   |
| Диаметр шара  | 38 мм  |
| Вращательное усилие                                   | 50 г   |
| Размер  | 370,0 x 180,0 x 45,8 мм  |
| Ресурс, не менее                                      | 6 млн. полных оборотов   |
| Материал передней панели                              | алюминий   |
| Тип монтажа   | встраиваемая   |
| Степень пыле- и влагозащиты по IP                     | IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола                      |
| Особенности исполнения                                | защищённые края с фаской под 45°   |
| Интерфейс   | USB  |
| Условия эксплуатации                                  |  |
| Рабочая температура                                   | 0°C ~ +70°C  |
| Температура хранения                                  | -25°C ~ +80°C  |
| Цвет  | белый  |
| Вес   | 1,1 кг   |

| <b>Спецификация TKS-088с-TB38-MODUL-PS-2-US-CYR</b> |  |
|---|--|
| Устройство ввода                                    | Промышленная клавиатура с износостойким покрытием                                  |
| Количество клавиш                                   | 88   |
| Характеристики клавиш                               |  |
| Технология клавиш                                   | кнопочные с коротким ходом   |
| Сила нажатия (ньютон)                               | 2,6 Н  |
| Ход клавиш  | 0,3 мм   |
| Ресурс каждой клавиши, не менее                     | 3 млн. нажатий   |
| Раскладка   | английская/русская   |
| Указательное устройство                             | Трекбол  |
| Характеристики указательного устройства             |  |
| Тип   | механический   |
| Материал  | фенолполимер   |
| Диаметр шара  | 38 мм  |
| Вращательное усилие                                 | 50 г   |
| Размер  | 370,0 x 180,0 x 45,8 мм  |
| Ресурс, не менее                                    | 6 млн. полных оборотов   |
| Материал передней панели                            | алюминий   |
| Тип монтажа   | встраиваемая   |
| Степень пыле- и влагозащиты по IP                   | IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола                      |
| Интерфейс   | PS/2   |
| Условия эксплуатации                                |  |
| Рабочая температура                                 | 0°C ~ +70°C  |
| Температура хранения                                | -25°C ~ +80°C  |
| Цвет  | белый  |
| Вес   | 1,1 кг   |

### Спецификация TKS-088с-ТВ38-MODUL-USB-US-CYR

|   |  |
|---|--|
| Устройство ввода                        | Промышленная клавиатура с износостойким покрытием                                  |
| Количество клавиш                       | 88   |
| Характеристики клавиш                   |  |
| Технология клавиш                       | кнопочные с коротким ходом   |
| Сила нажатия (ньютон)                   | 2,6 Н  |
| Ход клавиш                              | 0,3 мм   |
| Ресурс каждой клавиши, не менее         | 3 млн. нажатий   |
| Раскладка                               | английская/русская   |
| Указательное устройство                 | Трекбол  |
| Характеристики указательного устройства |  |
| Тип                                     | механический   |
| Материал                                | фенолполимер   |
| Диаметр шара                            | 38 мм  |
| Вращательное усилие                     | 50 г   |
| Размер                                  | 370,0 x 180,0 x 45,8 мм  |
| Ресурс, не менее                        | 6 млн. полных оборотов   |
| Материал передней панели                | алюминий   |
| Тип монтажа                             | встраиваемая   |
| Степень пыле- и влагозащиты по IP       | IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола                      |
| Интерфейс                               | USB  |
| Условия эксплуатации                    |  |
| Рабочая температура                     | 0°C ~ +70°C  |
| Температура хранения                    | -25°C ~ +80°C  |
| Цвет                                    | белый  |
| Вес                                     | 1,1 кг   |

| <b>Спецификация ТКС-088с-TOUCH-AM-КГЕН-PS-2-US</b> |  |
|--|--|
| Устройство ввода                                   | Промышленная клавиатура с износостойким покрытием                                  |
| Серия  | InduMedical  |
| Количество клавиш                                  | 88   |
| Характеристики клавиш                              |  |
| Технология клавиш                                  | кнопочные с коротким ходом   |
| Сила нажатия (ньютон)                              | 2,6 Н  |
| Ход клавиш   | 0,3 мм   |
| Ресурс каждой клавиши, не менее                    | 3 млн. нажатий   |
| Раскладка  | английская   |
| Указательное устройство                            | Тачпад   |
| Характеристики указательного устройства            |  |
| Тип  | емкостной  |
| Размер   | 382,6 x 184,6 x 34,9 мм  |
| Разрешение   | 100 - 300 dpi  |
| Активная область                                   | 59 x 42 мм   |
| Материал корпуса                                   | пластик ABS  |
| Тип монтажа  | настольная   |
| Степень пыле- и влагозащиты по IP                  | IP65   |
| Особенности исполнения                             | антимикробное покрытие   |
| Интерфейс  | PS/2   |
| Условия эксплуатации                               |  |
| Рабочая температура                                | 0°C ~ +70°C  |
| Температура хранения                               | -25°C ~ +80°C  |
| Цвет   | белый  |
| Вес  | 1,1 кг   |
| Размер   | 65 x 49 мм   |

### Спецификация TKS-088c-TOUCH-AM-KGEN-USB-US

|   |  |
|---|--|
| Устройство ввода                        | Промышленная клавиатура с износостойким покрытием                                  |
| Серия                                   | InduMedical  |
| Количество клавиш                       | 88   |
| Характеристики клавиш                   |  |
| Технология клавиш                       | кнопочные с коротким ходом   |
| Сила нажатия (ньютон)                   | 2,6 Н  |
| Ход клавиш                              | 0,3 мм   |
| Ресурс каждой клавиши, не менее         | 3 млн. нажатий   |
| Раскладка                               | английская   |
| Указательное устройство                 | Тачпад   |
| Характеристики указательного устройства |  |
| Тип                                     | емкостной  |
| Размер                                  | 382,6 x 184,6 x 34,9 мм  |
| Разрешение                              | 100 - 300 dpi  |
| Активная область                        | 59 x 42 мм   |
| Материал корпуса                        | пластик ABS  |
| Тип монтажа                             | настольная   |
| Степень пыле- и влагозащиты по IP       | IP65   |
| Особенности исполнения                  | антимикробное покрытие   |
| Интерфейс                               | USB  |
| Условия эксплуатации                    |  |
| Рабочая температура                     | 0°C ~ +70°C  |
| Температура хранения                    | -25°C ~ +80°C  |
| Цвет                                    | белый  |
| Вес                                     | 1,1 кг   |
| Размер                                  | 65 x 49 мм   |

### Спецификация TKS-088c-TOUCH-KGEN-PS-2-US-CYR

|   |  |
|---|--|
| Устройство ввода                        | Промышленная клавиатура с износостойким покрытием                                  |
| Количество клавиш                       | 88   |
| Характеристики клавиш                   |  |
| Технология клавиш                       | кнопочные с коротким ходом   |
| Сила нажатия (ньютон)                   | 2,6 Н  |
| Ход клавиш                              | 0,3 мм   |
| Ресурс каждой клавиши, не менее         | 3 млн. нажатий   |
| Раскладка                               | английская/русская   |
| Указательное устройство                 | Тачпад   |
| Характеристики указательного устройства |  |
| Тип                                     | емкостной  |
| Размер                                  | 382,6 x 184,6 x 34,9 мм  |
| Разрешение                              | 100 - 300 dpi  |
| Активная область                        | 59 x 42 мм   |
| Материал корпуса                        | пластик ABS  |
| Тип монтажа                             | настольная   |
| Степень пыле- и влагозащиты по IP       | IP65   |
| Интерфейс                               | PS/2   |
| Условия эксплуатации                    |  |
| Рабочая температура                     | 0°C ~ +70°C  |
| Температура хранения                    | -25°C ~ +80°C  |
| Цвет                                    | белый  |
| Вес                                     | 1 кг   |
| Размер                                  | 65 x 49 мм   |

### Спецификация ТКС-088с-TOUCH-KGEN-USB-US-CYR

|   |  |
|---|--|
| Устройство ввода                        | Промышленная клавиатура с износостойким покрытием                                  |
| Количество клавиш                       | 88   |
| Характеристики клавиш                   |  |
| Технология клавиш                       | кнопочные с коротким ходом   |
| Сила нажатия (ньютон)                   | 2,6 Н  |
| Ход клавиш                              | 0,3 мм   |
| Ресурс каждой клавиши, не менее         | 3 млн. нажатий   |
| Раскладка                               | английская/русская   |
| Указательное устройство                 | Тачпад   |
| Характеристики указательного устройства |  |
| Тип                                     | емкостной  |
| Размер                                  | 382,6 x 184,6 x 34,9 мм  |
| Разрешение                              | 100 - 300 dpi  |
| Активная область                        | 59 x 42 мм   |
| Материал корпуса                        | пластик ABS  |
| Тип монтажа                             | настольная   |
| Степень пыле- и влагозащиты по IP       | IP65   |
| Интерфейс                               | USB  |
| Условия эксплуатации                    |  |
| Рабочая температура                     | 0°C ~ +70°C  |
| Температура хранения                    | -25°C ~ +80°C  |
| Цвет                                    | белый  |
| Вес                                     | 1 кг   |
| Размер                                  | 65 x 49 мм   |

| <b>Спецификация TKS-088c-TOUCH-MODUL-EP-PS-2-US-CYR</b> |  |
|---|--|
| Устройство ввода  | Промышленная клавиатура с износостойким покрытием                                  |
| Количество клавиш                                       | 88   |
| Характеристики клавиш                                   |  |
| Технология клавиш                                       | кнопочные с коротким ходом   |
| Сила нажатия (ньютон)                                   | 2,6 Н  |
| Ход клавиш  | 0,3 мм   |
| Ресурс каждой клавиши, не менее                         | 3 млн. нажатий   |
| Раскладка   | английская/русская   |
| Указательное устройство                                 | Тачпад   |
| Характеристики указательного устройства                 |  |
| Тип   | емкостной  |
| Размер  | 370,0 x 180,0 x 25,8 мм  |
| Разрешение  | 100 - 300 dpi  |
| Активная область  | 59 x 42 мм   |
| Материал передней панели                                | алюминий   |
| Тип монтажа   | встраиваемая   |
| Степень пыле- и влагозащиты по IP                       | IP65 (по передней панели)  |
| Интерфейс   | PS/2   |
| Условия эксплуатации                                    |  |
| Рабочая температура                                     | 0°C ~ +70°C  |
| Температура хранения                                    | -25°C ~ +80°C  |
| Цвет  | белый  |
| Вес   | 1 кг   |
| Размер  | 65 x 49 мм   |

| <b>Спецификация TKS-088c-TOUCH-MODUL-EP-USB-US-CYR</b> |  |
|--|--|
| Устройство ввода                                       | Промышленная клавиатура с износостойким покрытием                                  |
| Количество клавиш                                      | 88   |
| Характеристики клавиш                                  |  |
| Технология клавиш                                      | кнопочные с коротким ходом   |
| Сила нажатия (ньютон)                                  | 2,6 Н  |
| Ход клавиш   | 0,3 мм   |
| Ресурс каждой клавиши, не менее                        | 3 млн. нажатий   |
| Раскладка  | английская/русская   |
| Указательное устройство                                | Тачпад   |
| Характеристики указательного устройства                |  |
| Тип  | емкостной  |
| Размер   | 370,0 x 180,0 x 25,8 мм  |
| Разрешение   | 100 - 300 dpi  |
| Активная область                                       | 59 x 42 мм   |
| Материал передней панели                               | алюминий   |
| Тип монтажа  | встраиваемая   |
| Степень пыле- и влагозащиты по IP                      | IP65 (по передней панели)  |
| Интерфейс  | USB  |
| Условия эксплуатации                                   |  |
| Рабочая температура                                    | 0°C ~ +70°C  |
| Температура хранения                                   | -25°C ~ +80°C  |
| Цвет   | белый  |
| Вес  | 1 кг   |
| Размер   | 65 x 49 мм   |

| <b>Спецификация TKS-088c-TOUCH-MODUL-PS-2-US-CYR</b> |  |
|--|--|
| Устройство ввода                                     | Промышленная клавиатура с износостойким покрытием                                  |
| Количество клавиш                                    | 88   |
| Характеристики клавиш                                |  |
| Технология клавиш                                    | кнопочные с коротким ходом   |
| Сила нажатия (ньютон)                                | 2,6 Н  |
| Ход клавиш   | 0,3 мм   |
| Ресурс каждой клавиши, не менее                      | 3 млн. нажатий   |
| Раскладка  | английская/русская   |
| Указательное устройство                              | Тачпад   |
| Характеристики указательного устройства              |  |
| Тип  | емкостной  |
| Размер   | 370,0 x 180,0 x 25,8 мм  |
| Разрешение   | 100 - 300 dpi  |
| Активная область                                     | 59 x 42 мм   |
| Материал передней панели                             | алюминий   |
| Тип монтажа  | встраиваемая   |
| Степень пыле- и влагозащиты по IP                    | IP65 (по передней панели)  |
| Интерфейс  | PS/2   |
| Условия эксплуатации                                 |  |
| Рабочая температура                                  | 0°C ~ +70°C  |
| Температура хранения                                 | -25°C ~ +80°C  |
| Цвет   | белый  |
| Вес  | 1 кг   |
| Размер   | 65 x 49 мм   |

| <b>Спецификация TKS-088c-TOUCH-MODUL-USB-US-CYR</b> |  |
|---|--|
| Устройство ввода                                    | Промышленная клавиатура с износостойким покрытием                                  |
| Количество клавиш                                   | 88   |
| Характеристики клавиш                               |  |
| Технология клавиш                                   | кнопочные с коротким ходом   |
| Сила нажатия (ньютон)                               | 2,6 Н  |
| Ход клавиш  | 0,3 мм   |
| Ресурс каждой клавиши, не менее                     | 3 млн. нажатий   |
| Раскладка   | английская/русская   |
| Указательное устройство                             | Тачпад   |
| Характеристики указательного устройства             |  |
| Тип   | емкостной  |
| Размер  | 370,0 x 180,0 x 25,8 мм  |
| Разрешение  | 100 - 300 dpi  |
| Активная область                                    | 59 x 42 мм   |
| Материал передней панели                            | алюминий   |
| Тип монтажа   | встраиваемая   |
| Степень пыле- и влагозащиты по IP                   | IP65 (по передней панели)  |
| Интерфейс   | USB  |
| Условия эксплуатации                                |  |
| Рабочая температура                                 | 0°C ~ +70°C  |
| Температура хранения                                | -25°C ~ +80°C  |
| Цвет  | белый  |
| Вес   | 1 кг   |
| Размер  | 65 x 49 мм   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Спецификация</b> | <b>TKS-088c-TOUCH-SCHUBL-PS-2-US-CYR</b> |
|---------------------|--|

|   |   |
|---|---|
| Устройство ввода                        | Промышленная клавиатура с износостойким покрытием                                   |
| Количество клавиш                       | 88  |
| Характеристики клавиш                   |  |
| Технология клавиш                       | кнопочные с коротким ходом  |
| Сила нажатия (ньютон)                   | 2,6 Н   |
| Ход клавиш                              | 0,3 мм  |
| Ресурс каждой клавиши, не менее         | 3 млн. нажатий  |
| Раскладка                               | английская/русская  |
| Указательное устройство                 | Тачпад  |
| Характеристики указательного устройства |   |
| Тип                                     | емкостной   |
| Размер                                  | 482,6 x 280 x 43,7 мм   |
| Разрешение                              | 100 - 300 dpi   |
| Активная область                        | 59 x 42 мм  |
| Материал передней панели                | алюминий  |
| Материал корпуса                        | сталь   |
| Тип монтажа                             | выдвижная   |
| Высота в юнитах                         | 1U  |
| Степень пыле- и влагозащиты по IP       | IP65  |
| Интерфейс                               | PS/2  |
| Условия эксплуатации                    |   |
| Рабочая температура                     | 0°C ~ +70°C   |
| Температура хранения                    | -25°C ~ +80°C   |
| Цвет                                    | белый   |
| Вес                                     | 5,1 кг  |
| Размер                                  | 65 x 49 мм  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Спецификация</b> | <b>TKS-088с-TOUCH-SCHUBL-USB-US-CYR</b> |
|---------------------|---|

|   |   |
|---|---|
| Устройство ввода                        | Промышленная клавиатура с износостойким покрытием                                   |
| Количество клавиш                       | 88  |
| Характеристики клавиш                   |  |
| Технология клавиш                       | кнопочные с коротким ходом  |
| Сила нажатия (ньютон)                   | 2,6 Н   |
| Ход клавиш                              | 0,3 мм  |
| Ресурс каждой клавиши, не менее         | 3 млн. нажатий  |
| Раскладка                               | английская/русская  |
| Указательное устройство                 | Тачпад  |
| Характеристики указательного устройства |   |
| Тип                                     | емкостной   |
| Размер                                  | 482,6 x 280 x 43,7 мм   |
| Разрешение                              | 100 - 300 dpi   |
| Активная область                        | 59 x 42 мм  |
| Материал передней панели                | алюминий  |
| Материал корпуса                        | сталь   |
| Тип монтажа                             | выдвижная   |
| Высота в юнитах                         | 1U  |
| Степень пыле- и влагозащиты по IP       | IP65  |
| Интерфейс                               | USB   |
| Условия эксплуатации                    |   |
| Рабочая температура                     | 0°C ~ +70°C   |
| Температура хранения                    | -25°C ~ +80°C   |
| Цвет                                    | белый   |
| Вес                                     | 5,1 кг  |
| Размер                                  | 65 x 49 мм  |

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93