

Спецификация	TKS-105c-FP-3HE-PS-2-US-CYR
---------------------	------------------------------------

Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	кнопочные с коротким ходом
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Нет
Характеристики указательного устройства	
Размер	482,6 x 133,5 x 42,1 мм
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	стоечная
Высота в юнитах	3U
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 (по передней панели)
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-25°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	0,9 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация	TKS-105c-FP-3HE-USB-US-CYR
---------------------	-----------------------------------

Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	кнопочные с коротким ходом
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Нет
Характеристики указательного устройства	
Размер	482,6 x 133,5 x 42,1 мм
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	стоечная
Высота в юнитах	3U
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 (по передней панели)
Интерфейс	USB
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-25°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	0,9 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пenza (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-FP-4HE-PS-2-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Нет
Характеристики указательного устройства	
Размер	482,6 x 177,8 x 25,5 мм
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	стоечная
Высота в юнитах	4U
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 (по передней панели)
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-25°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,2 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-FP-4HE-USB-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Нет
Характеристики указательного устройства	
Размер	482,6 x 177,8 x 25,5 мм
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	стоечная
Высота в юнитах	4U
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 (по передней панели)
Интерфейс	USB
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-25°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,2 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-JSTb-MODUL-EP-PS-2-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Джойстик
Характеристики указательного устройства	
Тип	потенциометрический
Длина рычага	65 мм
Вращательное усилие	2,25 Ньютона
Размер	482,6 x 177,8 x 48,0 мм
Угол наклона	±18°
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 (по передней панели)
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,45 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-JSTb-MODUL-EP-USB-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Джойстик
Характеристики указательного устройства	
Тип	потенциометрический
Длина рычага	65 мм
Вращательное усилие	2,25 Ньютона
Размер	482,6 x 177,8 x 48,0 мм
Угол наклона	±18°
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 (по передней панели)
Интерфейс	USB
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,45 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-JSTb-MODUL-PS-2-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Джойстик
Характеристики указательного устройства	
Тип	потенциометрический
Длина рычага	65 мм
Вращательное усилие	2,25 Ньютона
Размер	482,6 x 177,8 x 48,0 мм
Угол наклона	±18°
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 (по передней панели)
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,45 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-JSTb-MODUL-USB-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Джойстик
Характеристики указательного устройства	
Тип	потенциометрический
Длина рычага	65 мм
Вращательное усилие	2,25 Ньютона
Размер	482,6 x 177,8 x 48,0 мм
Угол наклона	±18°
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 (по передней панели)
Интерфейс	USB
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,45 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105с-KGEN-PS-2-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	кнопочные с коротким ходом
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Нет
Характеристики указательного устройства	
Размер	482,6 x 184,6 x 34,9 мм
Материал корпуса	пластик ABS
Тип монтажа	настольная
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-25°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,3 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-KGEN-USB-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	кнопочные с коротким ходом
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Нет
Характеристики указательного устройства	
Размер	482,6 x 184,6 x 34,9 мм
Материал корпуса	пластик ABS
Тип монтажа	настольная
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65
Интерфейс	USB
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-25°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,3 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-MODUL-EP-PS-2-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Нет
Характеристики указательного устройства	
Размер	482,6 x 177,8 x 26,1 мм
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 (по передней панели)
Особенности исполнения	защищённые края с фаской под 45°
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-25°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,2 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-MODUL-EP-USB-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Нет
Характеристики указательного устройства	
Размер	482,6 x 177,8 x 26,1 мм
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 (по передней панели)
Особенности исполнения	защищённые края с фаской под 45°
Интерфейс	USB
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-25°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,2 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-MODUL-PS-2-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	кнопочные с коротким ходом
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Нет
Характеристики указательного устройства	
Размер	482,6 x 177,8 x 26,1 мм
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 (по передней панели)
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-25°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,2 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-MODUL-USB-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	
Ход клавиш	
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Нет
Характеристики указательного устройства	
Размер	482,6 x 177,8 x 26,1 мм
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 (по передней панели)
Интерфейс	USB
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-25°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,2 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация	TKS-105c-TB38-FP-3HE-PS-2-US-CYR
--------------	----------------------------------

Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	кнопочные с коротким ходом
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	механический
Материал	фенолполимер
Диаметр шара	38 мм
Вращательное усилие	50 г
Размер	482,6 x 133,5 x 43,5 мм
Ресурс, не менее	6 млн. полных оборотов
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	стоечная
Высота в юнитах	3U
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация	TKS-105c-TB38-FP-3HE-USB-US-CYR
--------------	---------------------------------

Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	кнопочные с коротким ходом
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	механический
Материал	фенолполимер
Диаметр шара	38 мм
Вращательное усилие	50 г
Размер	482,6 x 133,5 x 43,5 мм
Ресурс, не менее	6 млн. полных оборотов
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	стоечная
Высота в юнитах	3U
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола
Интерфейс	USB
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TB38-FP-4HE-PS-2-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	кнопочные с коротким ходом
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	механический
Материал	фенолполимер
Диаметр шара	38 мм
Вращательное усилие	50 г
Размер	482,6 x 133,5 x 43,5 мм
Ресурс, не менее	6 млн. полных оборотов
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	стоечная
Высота в юнитах	4U
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,3 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TB38-FP-4HE-USB-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	кнопочные с коротким ходом
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	механический
Материал	фенолполимер
Диаметр шара	38 мм
Вращательное усилие	50 г
Размер	482,6 x 133,5 x 43,5 мм
Ресурс, не менее	6 млн. полных оборотов
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	стоечная
Высота в юнитах	4U
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола
Интерфейс	USB
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,3 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TB38-KGEN-PS-2-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	механический
Материал	фенолполимер
Диаметр шара	38 мм
Вращательное усилие	50 г
Размер	482,6 x 184,6 x 41,7 мм
Ресурс, не менее	6 млн. полных оборотов
Материал корпуса	пластик ABS
Тип монтажа	настольная
Степень пыли- и влагозащиты по IP	IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,5 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105с-TB38-KGEN-USB-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	
Ход клавиш	кнопочные с коротким ходом
Ресурс каждой клавиши, не менее	2,6 Н
Раскладка	0,3 мм
Указательное устройство	3 млн. нажатий
Характеристики указательного устройства	английская/русская
Тип	Трекбол
Материал	механический
Диаметр шара	фенолполимер
Вращательное усилие	38 мм
Размер	50 г
Ресурс, не менее	482,6 x 184,6 x 41,7 мм
Материал корпуса	6 млн. полных оборотов
Тип монтажа	пластик ABS
Степень пыле- и влагозащиты по IP	настольная
Интерфейс	IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола
Условия эксплуатации	USB
Рабочая температура	
Температура хранения	0°C ~ +70°C
Цвет	-25°C ~ +80°C
Вес	белый
	1,5 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TB38-MODUL-EP-PS-2-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	механический
Материал	фенолполимер
Диаметр шара	38 мм
Вращательное усилие	50 г
Размер	482,6 x 177,8 x 50,0 мм
Ресурс, не менее	6 млн. полных оборотов
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,3 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TB38-MODUL-EP-USB-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	механический
Материал	фенолполимер
Диаметр шара	38 мм
Вращательное усилие	50 г
Размер	482,6 x 177,8 x 50,0 мм
Ресурс, не менее	6 млн. полных оборотов
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола
Интерфейс	USB
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,3 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TB38-MODUL-PS-2-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	кнопочные с коротким ходом
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	механический
Материал	фенолполимер
Диаметр шара	38 мм
Вращательное усилие	50 г
Размер	482,6 x 177,8 x 50,0 мм
Ресурс, не менее	6 млн. полных оборотов
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,3 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TB38-MODUL-USB-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	механический
Материал	фенолполимер
Диаметр шара	38 мм
Вращательное усилие	50 г
Размер	482,6 x 177,8 x 50,0 мм
Ресурс, не менее	6 млн. полных оборотов
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола
Интерфейс	USB
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,3 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TB38-RF-KGEN-PS-2-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	механический
Материал	фенолполимер
Диаметр шара	38 мм
Вращательное усилие	50 г
Размер	482,6 x 184,6 x 41,7 мм
Ресурс, не менее	6 млн. полных оборотов
Материал корпуса	пластик ABS
Тип монтажа	настольная
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола
Интерфейс	Беспроводной (PS/2)
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Температура хранения	-10°C ~ +50°C
Цвет	белый
Вес	1,7 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TB38-RF-KGEN-USB-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	кнопочные с коротким ходом
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	механический
Материал	фенолполимер
Диаметр шара	38 мм
Вращательное усилие	50 г
Размер	482,6 x 184,6 x 41,7 мм
Ресурс, не менее	6 млн. полных оборотов
Материал корпуса	пластик ABS
Тип монтажа	настольная
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола
Интерфейс	Беспроводной (USB)
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +50°C
Температура хранения	-10°C ~ +50°C
Цвет	белый
Вес	1,7 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TB50oF80-FP-4HE-PS-2-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	кнопочные с коротким ходом
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	оптический
Материал	фенолполимер
Диаметр шара	50 мм
Вращательное усилие	80 г
Размер	482,6 x 177,8 x 49,9 мм
Ресурс, не менее	6 млн. полных оборотов
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	стоечная
Высота в юнитах	4U
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,6 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TB50oF80-FP-4HE-USB-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	кнопочные с коротким ходом
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	оптический
Материал	фенолполимер
Диаметр шара	50 мм
Вращательное усилие	80 г
Размер	482,6 x 177,8 x 49,9 мм
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	стоечная
Высота в юнитах	4U
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола
Интерфейс	USB
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,6 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TB50oF80-MODUL-EP-PS-2-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	оптический
Материал	фенолполимер
Диаметр шара	50 мм
Вращательное усилие	80 г
Размер	482,6 x 177,8 x 50,0 мм
Ресурс, не менее	6 млн. полных оборотов
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,6 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TB50oF80-MODUL-EP-USB-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	оптический
Материал	фенолполимер
Диаметр шара	50 мм
Вращательное усилие	80 г
Размер	482,6 x 177,8 x 50,0 мм
Ресурс, не менее	6 млн. полных оборотов
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола
Интерфейс	USB
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,6 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TB50oF80-MODUL-PS-2-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	оптический
Материал	фенолполимер
Диаметр шара	50 мм
Вращательное усилие	80 г
Размер	482,6 x 177,8 x 50,0 мм
Ресурс, не менее	6 млн. полных оборотов
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,6 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105с-TB50оF80-MODUL-USB-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Трекбол
Характеристики указательного устройства	
Тип	оптический
Материал	фенолполимер
Диаметр шара	50 мм
Вращательное усилие	80 г
Размер	482,6 x 177,8 x 50,0 мм
Ресурс, не менее	6 млн. полных оборотов
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 в статическом состоянии, IP54 при использовании трекбола
Интерфейс	USB
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,6 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-53
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация	TKS-105c-TOUCH-FP-3HE-PS-2-US-CYR
--------------	-----------------------------------

Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Тачпад
Характеристики указательного устройства	
Тип	емкостной
Размер	482,6 x 133,5 x 42,6 мм
Разрешение	100 - 300 dpi
Активная область	59 x 42 мм
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	стоечная
Высота в юнитах	3U
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 (по передней панели)
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	0,9 кг
Размер	65 x 49 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация	TKS-105c-TOUCH-FP-3HE-USB-US-CYR
--------------	----------------------------------

Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	
Ход клавиш	кнопочные с коротким ходом
Ресурс каждой клавиши, не менее	2,6 Н
Раскладка	0,3 мм
Указательное устройство	3 млн. нажатий
Характеристики указательного устройства	английская/русская
Тип	Тачпад
Размер	емкостной
Разрешение	482,6 x 133,5 x 42,6 мм
Активная область	100 - 300 dpi
Материал передней панели	59 x 42 мм
Тип монтажа	алюминий
Высота в юнитах	стоечная
Степень пыле- и влагозащиты по IP	3U
Интерфейс	IP65 (по передней панели)
Условия эксплуатации	USB
Рабочая температура	
Температура хранения	0°C ~ +70°C
Цвет	-25°C ~ +80°C
Вес	белый
Размер	0,9 кг
	65 x 49 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TOUCH-FP-4HE-PS-2-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Тачпад
Характеристики указательного устройства	
Тип	емкостной
Размер	482,6 x 177,8 x 25,5 мм
Разрешение	100 - 300 dpi
Активная область	59 x 42 мм
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	стоечная
Высота в юнитах	4U
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 (по передней панели)
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,2 кг
Размер	65 x 49 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TOUCH-FP-4HE-USB-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Тачпад
Характеристики указательного устройства	
Тип	емкостной
Размер	482,6 x 177,8 x 25,5 мм
Разрешение	100 - 300 dpi
Активная область	59 x 42 мм
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	стоечная
Высота в юнитах	4U
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 (по передней панели)
Интерфейс	USB
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,2 кг
Размер	65 x 49 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TOUCH-KGEN-PS-2-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	
Ход клавиш	
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Тачпад
Характеристики указательного устройства	
Тип	емкостной
Размер	482,6 x 184,6 x 34,9 мм
Разрешение	100 - 300 dpi
Активная область	59 x 42 мм
Материал корпуса	пластик ABS
Тип монтажа	настольная
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,3 кг
Размер	65 x 49 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TOUCH-KGEN-USB-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Тачпад
Характеристики указательного устройства	
Тип	емкостной
Размер	482,6 x 184,6 x 34,9 мм
Разрешение	100 - 300 dpi
Активная область	59 x 42 мм
Материал корпуса	пластик ABS
Тип монтажа	настольная
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65
Интерфейс	USB
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,3 кг
Размер	65 x 49 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TOUCH-MODUL-EP-PS-2-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Тачпад
Характеристики указательного устройства	
Тип	емкостной
Размер	482,6 x 177,8 x 26,1 мм
Разрешение	100 - 300 dpi
Активная область	59 x 42 мм
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 (по передней панели)
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,2 кг
Размер	65 x 49 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Тачпад
Характеристики указательного устройства	
Тип	емкостной
Размер	482,6 x 177,8 x 26,1 мм
Разрешение	100 - 300 dpi
Активная область	59 x 42 мм
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 (по передней панели)
Интерфейс	USB
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,2 кг
Размер	65 x 49 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TOUCH-MODUL-PS-2-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	2,6 Н
Ход клавиш	0,3 мм
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Тачпад
Характеристики указательного устройства	
Тип	емкостной
Размер	482,6 x 177,8 x 26,1 мм
Разрешение	100 - 300 dpi
Активная область	59 x 42 мм
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 (по передней панели)
Интерфейс	PS/2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,2 кг
Размер	65 x 49 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru

Спецификация TKS-105c-TOUCH-MODUL-USB-US-CYR	
Устройство ввода	Промышленная клавиатура с износостойким покрытием
Количество клавиш	105
Характеристики клавиш	
Технология клавиш	
Сила нажатия (ньютон)	
Ход клавиш	
Ресурс каждой клавиши, не менее	3 млн. нажатий
Раскладка	английская/русская
Указательное устройство	Тачпад
Характеристики указательного устройства	
Тип	емкостной
Размер	482,6 x 177,8 x 26,1 мм
Разрешение	100 - 300 dpi
Активная область	59 x 42 мм
Материал передней панели	алюминий
Тип монтажа	встраиваемая
Степень пыле- и влагозащиты по IP	IP65 (по передней панели)
Интерфейс	USB
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +70°C
Температура хранения	-25°C ~ +80°C
Цвет	белый
Вес	1,2 кг
Размер	65 x 49 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indukey.nt-rt.ru || почта: ikd@nt-rt.ru